



# Manual Técnico de Utilização do WEBSERVICE Sistema de Cadastro Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher NGS/STI – CNMP

Histórico das revisões



Data	Versão	Descrição	Autor
05/07/2016	1.0	Versão inicial do documento.	Tasso Iuri Lopes de Miranda
10/08/2016	1.1	Atualização do campo vínculo(s) do agressor(es) com a(s) vítima(s) com opções múltiplas	Tasso Iuri Lopes de Miranda
16/08/2016	1.2	Correções	Tasso Iuri Lopes de Miranda
19/08/2016	1.3	Adição do campo "Sigiloso" no cadastro de caso	Tasso Iuri Lopes de Miranda
21/09/2016	1.4	Modificação do método <b>obtemMunicipio</b> : inclusão de parâmetros de pesquisa (UF e código IBGE)	Tasso Iuri Lopes de Miranda
02/02/2017	1.5	Modificação do método <b>obtemMunicipio</b> : inclusão de parâmetros de pesquisa (nome)	Tasso Iuri Lopes de Miranda
06/06/2017	1.6	Obrigatoriedade do campo <i>dataFato</i>	Tasso Iuri Lopes de Miranda
21/09/2017	1.7	Métodos excluirAgressor, excluirVitima e excluirCaso	Tasso Iuri Lopes de Miranda
13/03/2019	2.0	Nova versão do sistema – ajuste das informações do cadastro	Tasso Iuri Lopes de Miranda
18/03/2020	2.0	Atualização do servidor de homologação	Tasso Iuri Lopes de Miranda
21/03/2023	2.0	Atualização do servidor de homologação	Ronan da Silva Moraes
06/11/2024	3.0	Nova versão do sistema – Nova Taxonomia	Valter Konrad
23/05/2025	3.0	Adicionado a informação da obrigatoriedade da <b>dataFato</b>	Giwberto Leite



1.	Introdução	.4
2.	Definições e Premissas	.4
3.	Os Webservices	.4
4.	Estrutura dos dados complexos	.8



#### 1. Introdução

Este documento visa descrever as características técnicas do *webservice* implementado para receber as informações necessárias para a realização do cadastro dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele descreve como essas informações deverão ser estruturadas para envio por meio de *webservice*.

#### 2. Definições e Premissas

São definições e premissas do projeto:

1. O links do WSDL do serviço encontram-se em:

Produção:

https://scnvd.cnmp.mp.br/services/CadastroWS/CadastroWSService?wsdl

Homologação:

https://homext72.cnmp.mp.br/scnvd/services/CadastroWS/CadastroWSService?wsdl

Homologação da nova taxonomia:

https://homext72.cnmp.mp.br/scnvdtax/services/CadastroWS/CadastroWSService?wsdl

- 2. As informações podem ser impeditivas, ou seja, são estritamente necessárias, sem as mesmas as operações de inclusão/atualização como um todo não serão concluídas.
- 3. Quando não houver menção em sentido contrário, as informações serão consideradas, por padrão, como meramente opcionais.

#### 3. Os Webservices

Foram disponibilizados os serviços abaixo no SCNVD:

#### 3.1 Cadastro

- . salvarCaso: serviço utilizado para fazer o cadastro de um caso.
- 2. salvarAgressor: serviço utilizado para fazer o cadastro de um agressor de forma independente de um caso específico.
- **3. salvarVitima**: serviço utilizado para fazer o cadastro de uma vítima de forma independente de um caso específico.
- **4. obtemAmbienteAgressao:** serviço utilizado para consultar os ambientes onde ocorreu a agressão; utilizado para o cadastro de caso.



- **5. obtemIncidenciaPenal**: serviço utilizado para consultar as incidências penais (de acordo com as tabelas de taxonomia do CNMP) que uma movimentação processual pode ter; utilizado para o cadastro de caso.
- 6. obtemItemMovimentoProcessual: serviço utilizado para consultar as descrições de um movimento processual (de acordo com as tabelas de taxonomia do CNMP) que compõem uma movimentação processual; utilizado para os cadastros de caso.
- 7. **obtemCorRaca**: serviço utilizado para consultar os tipos de cor/raça de uma pessoa; utilizado para os cadastros de caso.
- **8. obtemDeficiencia**: serviço utilizado para consultar as formas de deficiência que uma vítima possa ter; utilizado para o cadastro de vítima.
- **9. obtemEscolaridade**: serviço utilizado para consultar os níveis de escolaridade que uma pessoa; utilizado para os cadastros de agressor e vítima.
- 10.obtemClasseProcessual: serviço utilizado para consultar as classes processuais que devem integrar as movimentações processuais; utilizado para o cadastro de caso.
- 11.obtemPais serviço utilizado para consultar os países (usado para cadastrar a nacionalidade de uma pessoa); utilizado para os cadastros de agressor e vítima.
- **12.obtemMunicipio**: serviço utilizado para consultar os municípios (usado para cadastrar a naturalidade de uma pessoa); utilizado para os cadastros de agressor e vítima.
- **13.obtemRendaIndividual**: serviço utilizado para consultar as faixas de renda de uma pessoa; utilizado para os cadastros de agressor e vítima.
- **14.obtemUF**: serviço utilizado para consultar as Unidades Federativas; utilizado para os cadastros de caso, agressor e vítima.
- **15.obtemVinculoAgressorVitima:** serviço utilizado para consultar os vínculos entre a agressor e vítima para um caso; utilizado para os cadastros de caso.
- **16. obtem Agressor:** serviço utilizado para excluir (inativar) um agressor.
- 17. obtem Vitima: serviço utilizado para excluir (inativar) uma vítima.
- 18.obtemCaso: serviço utilizado para excluir (inativar) um caso.
- **19. obtem Orientação Sexual**: serviço utilizado para consultar os tipos de Orientação Sexual de uma vítima; utilizado para os cadastros.
- **20.obtemMeioUtilizado**: serviço utilizado para consultar os tipos de Orientação Sexual de uma vítima; utilizado para os cadastros.
- **21.obtemProcedencia**: serviço utilizado para consultar os tipos de Procedência de uma pessoa; utilizado para os cadastros.
- 22.obtemProfissao: serviço utilizado para consultar os tipos de Profissão de uma



pessoa; utilizado para os cadastros.

**23. obtemidentidadeGenero**: serviço utilizado para consultar os tipos de Identidade de Gênero de uma vítima; utilizado para os cadastros.

#### 3.2 Pesquisa

- **1.obtemVitimas:** serviço utilizado para pesquisar as vítimas cadastradas no sistema, segundo critérios de consulta.
- **2.obtemAgressores:** serviço utilizado para pesquisar os agressores cadastrados no sistema, segundo critérios de consulta.
- **3.obtemCasos:** serviço utilizado para pesquisar os casos cadastrados no sistema, segundo critérios de consulta.

O serviço **salvarCaso** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- autenticação: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.
- caso: array contendo as informações de um caso que será inserido no banco de dados do sistema. O tipo de dado caso está descrito nas próximas seções desse manual;

O serviço salvarVitima deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- autenticação: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.
- vitima: array contendo as informações de uma vítima que será inserida no banco de dados do sistema. O tipo de dado vitima está descrito nas próximas seções desse manual;

O serviço **salvarAgressor** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- autenticacao: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.
- agressor: array contendo as informações de um agressor que será inserido no banco de dados do sistema. O tipo de dado agressor está descrito nas próximas seções desse manual:

O serviço **obtemAmbienteAgressao** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• autenticação: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.



O serviço **obtemIncidenciaPenal** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• autenticacao: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço **obtemItemMovimentoProcessual** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

autenticacao: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço **obtemCorRaca** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

autenticação: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço obtemDeficiencia deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• autenticação: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço obtemEscolaridade deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• autenticação: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço **obtemOrientacaoSexual** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

autenticacao: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço **obtemMeioUtilizado** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• autenticação: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço **obtemProcedencia** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

autenticacao: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço obtemProfissao deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

autenticação: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço **obtemIdentidadeGenero** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

autenticação: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.



O serviço obtemClasseProcessual deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• autenticacao: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço **obtemPais** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• autenticação: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço **obtemMunicipio** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- autenticação: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.
- pesquisaMunicipio: array contendo as informações para pesquisa: UF, nome e código IBGE. O tipo de dado pesquisaMunicipio está descrito nas próximas seções desse manual.

O serviço obtemRendaIndividual deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• autenticação: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço **obtemUF** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- autenticação: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.
- O serviço **obtemVinculoAgressorVitima** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
  - autenticação: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço **obtemVitimas** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- autenticacao: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.
- pesquisaVitima: array contendo os parâmetros de pesquisa de vítimas.

O serviço **obtemAgressores** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• autenticação: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.



• **pesquisaAgressor**: *array* contendo os parâmetros de pesquisa de agressores.

O serviço **obtemCasos** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- autenticação: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.
- pesquisaCaso: array contendo os parâmetros de pesquisa de casos.

O serviço excluirCaso deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- autenticação: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.
- id: identificador (chave primária) do caso a ser excluído.

O serviço excluirAgressor deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- autenticação: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.
- id: identificador (chave primária) do agressor a ser excluído.

O serviço excluirVitima deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- autenticação: array contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.
- *id*: identificador (chave primária) do vítima a ser excluída.

#### 4. Estrutura dos dados complexos

Existem vários tipos de dados complexos que são usados no webservice para salvar os dados do Caso (todos eles estão no **WSDL**, assim como os serviços). São eles:

- caso: objeto principal que representa todas as informações do caso de violência doméstica
- agressores: array que representa o conjunto de objetos agressor associados ao caso cadastrado. Está contido no objeto caso.
- agressor: representa as informações de um agressor do caso de violência doméstica.
- **vitimas**: *array* que representa o conjunto de objetos **vitima** associados ao caso cadastrado. Está contido no objeto **caso**.
- vitima: representa as informações de uma vítima do caso de violência doméstica.
- andamentosProcessuais: array que representa o conjunto de objetos andamentoProcessual associados ao caso. Está contido no objeto caso.
- andamentoProcessual: objeto que representa as informações de um andamento



processual relacionado ao caso de violência doméstica.

- pesquisaCaso: objeto que representa os parâmetros necessários a uma pesquisa dos casos cadastrados.
- pesquisaAgressor: objeto que representa os parâmetros necessários a uma pesquisa dos agressores cadastrados.
- pesquisaVitima: objeto que representa os parâmetros necessários a uma pesquisa das vítimas cadastradas.
- **pesquisaMunicipio**: objeto que representa dos parâmetros necessários a uma pesquisa dos municípios cadastrados.

#### 4.1) caso

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	Long	Identificador único. Somente deve ser preenchido no caso de alteração. Para a inclusão de um novo registro não deve ser informado.
ambienteAgressao	Long	Identificador único de ambienteAgressao (obtido através do servico obtemAbienteAgressao). O objeto ambienteAgressao é detalhado na seção 4.4
municipio	String(6)	Identificador único de <b>municipio</b> (obtido através do serviço <b>obtemMunicipio</b> ). O objeto <b>municipio</b> é detalhado na seção 4.5
numeroAutuacao*	String(30)	Número da Autuação associado ao caso.
dataFato (aproximada)*	Date	Data do fato consiste na data aproximada relacionada ao caso de violência doméstica. Caso a data do fato seja um período de tempo, deve-se considerar a data final. Caso não seja conhecida a data do fato, é possível substituir a informação pela estimativa da data aproximada. Caso não exista, é possível substituir pela data do registro policial. Caso não exista, é



		possível substituir pela data do primeiro recebimento do feito no MP. Se nenhuma dessas informações estiver disponível, o sistema deve enviar a data da alimentação no SCNVD.
horario	String(2)	Valores possíveis: "MN" Manhã (6-12h) "TD" Tarde (12-18h) "NT" Noite (18-24h) "MD" Madrugada (24-6h)
vinculosAgressorVitima	Array de inteiros (conjunto de identificadores de vinculoAgressorVitima)	Array de chaves primárias (identificador único) de vinculoAgressorVitima (obtido através do servico obtemVinculoAgressorVitima ). O objeto vinculoAgressorVitima é detalhado na seção 4.8
estado	String(2)	Identificador único de <b>estado</b> (obtido através do servico <b>obtemUF</b> ). O objeto <b>estado</b> é detalhado na seção 4.6
agressores*	Array de agressor	Array de <b>agressor</b> . O objeto <b>agressor</b> é detalhado na seção 4.2
vitimas*	Array de vitima	Array de <b>vitima</b> . O objeto <b>vitima</b> é detalhado na seção 4.3
andamentosProcessuais*	Array de andamentoProcessual	Array de andamentoProcessual. O objeto andamentoProcessual é detalhado na seção 4.4
sigiloso	String(3)	Valores possíveis:  "NAO" Não: se as informações do caso não forem sigilosas.  "SIM" Sim: se as informações do caso forem sigilosas. Caso não seja informado, será atribuído o valor padrão "NAO".
houvePrisao	String(3)	Valores possíveis:  "NAO" Não: se as informações do caso não forem sigilosas.  "SIM" Sim: se as informações do caso forem sigilosas.  Caso não seja informado, será



		atribuído o valor padrão " <b>NAO</b> ".
meioUtilizado	Long	Identificador único de meioUtilizado (obtido através do servico obtemMeioUtilizado). O objeto meioUtilizado é detalhado na seção 4.20
jaAmeacou	String(3)	Valores possíveis:  "NAO"  "SIM"  Para pergunta do Historico de  Violencia: "O (A) agressor(a) já  ameaçou você ou algum familiar  com a finalidade de atingi-la?"  Caso não seja informado, será  atribuído o valor padrão "NAO".
jaRegistrou	String(3)	Valores possíveis: "NAO" "SIM" Para pergunta do Historico de Violencia: "Você já registrou ocorrência policial ou formulou pedido de medida protetiva de urgência envolvendo esse(a) mesmo(a) agressor(a)? " Caso não seja informado, será atribuído o valor padrão "NAO".
jaDescumpriu	String(6)	Valores possíveis:  "NAO"  "SIM"  "NAOSEI"  Para pergunta do Historico de Violencia: "O(A) agressor(a) já descumpriu medida protetiva anteriormente? " Caso não seja informado, será atribuído o valor padrão "NAO".

<sup>\*</sup> campos obrigatórios (impeditivos)



## 4.2) agressor

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	Long	Identificador único. Somente deve ser preenchido no caso de alteração. Para a inclusão de um novo registro não deve ser informado.
nome*	String(200)	Nome completo do agressor
dataNascimento**	Date	Data de nascimento do agressor. Pode não ser enviada se não constar nos sistemas de cadastro de origem**.
filiacao*	String(200)	Nome da mãe do agressor. Caso esta informação não esteja disponível enviar a <i>String</i> "NÃO DECLARADO"
cpf	String(11)	CPF do agresssor
genero*	String(1)	Valores possíveis:  " <b>M</b> " para Masculino, " <b>F</b> " para Feminino ou " <b>O</b> " para Outros.
corRaca	Long	Identificador único de <b>corRaca</b> (obtido através do servico <b>obtemCorRaca</b> ). O objeto <b>corRaca</b> é detalhado na seção 4.10
escolaridade	Long	Identificador único de <b>escolaridade</b> (obtido através do servico <b>obtemEscolaridade</b> ). O objeto <b>escolaridade</b> é detalhado na seção 4.11
nacionalidade	Long	Identificador único de <b>pais</b> (obtido através do servico <b>obtemPais</b> ). O objeto <b>pais</b> é detalhado na seção 4.7
rendaIndividual	Long	Identificador único de rendalndividual obtido através do servico obtemRendalndividual). O objeto rendalndividual é detalhado na seção 4.12
deficiencia	Long	Identificador único de <b>deficiencia</b> obtido através do servico <b>obtemDeficiencia</b> ). O objeto <b>deficiencia</b> é detalhado na seção

Versão 2.0 - Página: 13 de 21



		4.13
profissao	Long	Identificador único de <b>profissao</b> obtido através do servico <b>obtemProfissao</b> ). O objeto <b>profissao</b> é detalhado na seção 4.22
procedencia	Long	Identificador único de <b>procedencia</b> obtido através do servico <b>obtemProcedencia</b> ). O objeto <b>procedencia</b> é detalhado na seção 4.21

<sup>\*</sup>campos obrigatórios (impeditivos)

#### 4.3) vitima

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	Long	Identificador único. Somente deve ser preenchido no caso de alteração. Para a inclusão de um novo registro não deve ser informado.
nome*	String(200)	Nome completo da vítima
nomeSocial	String(200)	Nome social da vítima (caso a vítima seja transexual)
dataNascimento**	Date	Data de nascimento da vítima. Pode não ser enviada se não constar nos sistemas de cadastro de origem**.
filiacao*	String(200)	Nome da mãe da vítima. Caso esta informação não esteja disponível enviar a <i>String</i> "NÃO DECLARADO"
cpf	String(11)	CPF da vítima
corRaca	Long	Identificador único de <b>corRaca</b> obtido através do servico <b>obtemCorRaca</b> . O objeto <b>corRaca</b> é detalhado na seção 4.10
escolaridade	Long	Identificador único de <b>escolaridade</b> obtido através do servico <b>obtemEscolaridade</b> . O objeto

<sup>\*\*</sup>recomenda-se fortemente que esta informação seja informada. O não envio desta informação será interpretada como "NÃO DECLARADA".



		<b>escolaridade</b> é detalhado na seção 4.11
nacionalidade	Long	Identificador único de <b>pais</b> obtido através do servico <b>obtemPais</b> . O objeto <b>pais</b> é detalhado na seção 4.7
rendaIndividual	Long	Identificador único de rendalndividual obtido através do servico obtemRendalndividual. O objeto rendalndividual é detalhado na seção 4.12
deficiencia	Long	Identificador único de <b>deficiencia</b> obtido através do servico <b>obtemDeficiencia</b> . O objeto <b>deficiencia</b> é detalhado na seção 4.13
orientacaoSexual	Long	Identificador único de orientacaoSexual obtido através do servico obtemOrientacaoSexual. O objeto orientacaoSexual é detalhado na seção 4.13
identidadeGenero	Long	Identificador único de identidadeGenero obtido através do servico obtemIdentidadeGenero. O objeto identidadeGenero é detalhado na seção 4.13
profissao	Long	Identificador único de <b>profissao</b> obtido através do servico <b>obtemProfissao</b> ). O objeto <b>profissao</b> é detalhado na seção 4.22
procedencia	Long	Identificador único de <b>procedencia</b> obtido através do servico <b>obtemProcedencia</b> ). O objeto <b>procedencia</b> é detalhado na seção 4.21
genero	String(1)	Valores possíveis: " <b>M</b> " para Masculino, " <b>F</b> " para Feminino ou " <b>O</b> " para Outros.

<sup>\*</sup>campos obrigatórios (impeditivos)

<sup>\*\*</sup>recomenda-se fortemente que esta informação seja informada. O não envio desta informação será interpretada como "NÃO DECLARADA".



#### 4.4) ambienteAgressao (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	Long	Identificador único
descricao*	String(35)	Descrição do ambiente de agressão

<sup>\*</sup>campos obrigatórios (sempre retornados)

#### 4.5) municipio (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	String(6)	Identificador único
nome*	String(50)	Nome do município
estado*	estado	Objeto estado descrito na seção 4.6

<sup>\*</sup>campos obrigatórios (sempre retornados)

#### 4.6) estado (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	String(2)	Identificador único
nome*	String(35)	Nome da UF
sigla*	String(2)	Sigla da UF
pais*	pais	Objeto pais descrito na seção 4.7

<sup>\*</sup>campos obrigatórios (sempre retornados)

#### 4.7) pais (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	Long	Identificador único
nome*	String(50)	Nome do país
sigla*	String(3)	Sigla do país

<sup>\*</sup>campos obrigatórios (sempre retornados)

#### 4.8) vinculoAgressorVitima (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	Long	Identificador único



descricao*	String(60)	Descrição do vínculo existente entre
		agressor e vítima

<sup>\*</sup>campos obrigatórios (sempre retornados)

#### 4.9) corRaca (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	Long	Identificador único
descricao*	String(25)	Descrição da cor/raça de uma pessoa

<sup>\*</sup>campos obrigatórios (sempre retornados)

#### 4.10) escolaridade (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	Long	Identificador único
descricao*	String(25)	Descrição do grau de escolaridade de uma pessoa

<sup>\*</sup>campos obrigatórios (sempre retornados)

#### 4.11) rendalndividual (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	Long	Identificador único
descricao*	String(35)	Descrição da renda individual de uma pessoa

<sup>\*</sup>campos obrigatórios (sempre retornados)



## 4.12) deficiencia (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	Long	Identificador único
descricao*	String(25)	Descrição de um tipo de deficiência de uma pessoa

<sup>\*</sup>campos obrigatórios (sempre retornados)

#### 4.13) andamentoProcessual

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
classeProcessual*	inteiro	Código (codigo) de classeProcessual obtido através do servico obtemClasseProcessual.
dataAutuacao*	Date	Data de autuação do de dado andamento processual
incidenciasPenais*	, ,	Array de identificadores únicos dos objetos incidenciaPenal. O objeto incidenciaPenal é detalhado na seção 4.5
movimentosProcessuais	Array de movimento- processual	Array de objetos movimentoProcessual. O objeto movimentoProcessual é detalhado na seção 4.6

<sup>\*</sup> campos obrigatórios (impeditivos)

## 4.14) incidenciaPenal (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	String(2)	Identificador único
descricao*	String(35)	Descrição da Incidência Penal
pai	incidenciaPenal	Incidência Penal pai (as incidências penais são organizadas em estrutura de árvore)
ativo*	Boolean	Valores possíveis:  TRUE para informar se essa Incidência Penal está sendo utilizada pelo sistema.  FALSE para informar se essa



		Incidência Penal não está sendo utilizada pelo sistema.
prioritario*	Boolean	Valores possíveis:  TRUE para informar se essa Incidência Penal pertence ao conjunto das mais usuais.  FALSE para informar se essa Incidência Penal não pertence ao conjunto das mais usuais.

<sup>\*</sup> campos obrigatórios (sempre retornados)

### 4.15) movimentoProcessual (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
dataMovimentoProcessual*	String(80)	Data do Movimento Processual
itemMovimentoProcessual*	Long	Chave primária (id) de itemMovimentoProcessual obtido através do servico obtemItemMovimentoProcessual

<sup>\*</sup> campos obrigatórios (sempre retornados)

#### 4.16) pesquisaCaso

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
ambienteAgressao	ambienteAgressao	Ambiente de agressão do caso
dataFato	Date	Data do fato do caso de violência doméstica
estado	estado	UF do caso
horario	String(2)	Valores possíveis: "MN" Manhã (6-12h) "TD" Tarde (12-18h) "NT" Noite (18-24h) "MD" Madrugada (24-6h)
municipio	municipio	Município do caso
numeroAutuacao	String(30)	Número da Autuação associado ao caso
vinculoAgressorVitima	vinculoAgressorVitima	Vínculo de agressor com a vítima

<sup>\*</sup>campos obrigatórios (sempre retornados)



## 4.17) pesquisaAgressor

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
cpf	String	Parâmetro de pesquisa pelo CPF. Não há necessidade de informá-lo completo.
dataNascimento	Date	Data de nascimento do agressor
filiacao	String	Parâmetro de pesquisa pela filiação (nome da mãe). Não há necessidade de informá-lo completo.
nome	String	Parâmetro de pesquisa pelo nome. Não há necessidade de informá-lo completo.

<sup>\*</sup>campos obrigatórios (sempre retornados)

## 4.18) pesquisaVitima

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
cpf	String variável	Parâmetro de pesquisa pelo CPF. Não há necessidade de informá-lo completo.
dataNascimento	Date	Data de nascimento da vítima.
filiacao	String variável	Parâmetro de pesquisa pela filiação (nome da mãe). Não há necessidade de informá-lo completo.
nome	String variável	Parâmetro de pesquisa pelo nome. Não há necessidade de informá-lo completo.
nomeSocial	String variável	Parâmetro de pesquisa pelo nome social. Não há necessidade de informá-lo completo.

<sup>\*</sup>campos obrigatórios (sempre retornados)

#### 4.19) pesquisaMunicipio

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
uf	String(2)	Sigla da UF
ibge	String(6)	Código do IBGE.
nome	String variável	Parâmetro de pesquisa pelo nome do

Versão 2.0 - Página: 20 de 21



	Município. Não há necessidade	de
	informá-lo completo.	

<sup>\*</sup>campos obrigatórios (sempre retornados)

#### 4.20) meioUtilizado (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	Long	Identificador único
descricao*	String(75)	Descrição do meio utilizado para agressão

<sup>\*</sup>campos obrigatórios (sempre retornados)

#### 4.21) procedencia (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	Long	Identificador único
descricao*	String(50)	Descrição de procedência de uma pessoa

<sup>\*</sup>campos obrigatórios (sempre retornados)

#### 4.22) profissao (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	Long	Identificador único
descricaoFem*	String(100)	Descrição de um tipo de profissão de uma pessoa na sua forma Feminina.
descricaoMasc*	String(100)	Descrição de um tipo de profissão de uma pessoa na sua forma Masculina.

<sup>\*</sup>campos obrigatórios (sempre retornados)